

BERKY

FICHE TECHNIQUE AMPHIBIE *BERKY* TYPE 6480

- Moteur : PERKINS diesel « power pack » 4 cylindres water cooled 44kw 60CV insonorisé
- Coque en acier marinisé structure renforcée
- Peinture : grenailage apprêt peinture marine
- Toutes les fonctions sont hydrauliques
- Hydraulique d'avancement : pompe à débit variable, moteur hydraulique, vitesse 6 km /h en eau libre, 12 km/ h sur terre
- Propulsion par deux vis sans fin à commande indépendante réglable en hauteur hydrauliquement
- Siège confort
- Manipulateurs et instruments autour du chauffeur
- Conduite par deux joysticks et deux pédales
- Distributeur de commandes d'avancement par deux joysticks et des distributeurs à commandes proportionnelles
- Chenilles PEHD 558 x 70 mm pression au sol 0.26 kg/cm²
- Propulsion des chenilles « kässboher pistenbully »
- Bras hydraulique 3 m rotation 270° capacité 600kg
- Poids 5 tonnes environ
- Longueur 4 m
- Largeur 2.52 m
- Hauteur 1.35 m

OPTIONS

- Coque inox 316
- Moteur 85 cv
- Cabine toile
- Ponton alu 3m x 0.40x 0.60 montage rapide
- Capot moteur avec ventilation forcée
- Barre de coupe en T largeur 2.25 m hauteur 1.8 m
- Râteau collecteur 2 m, 2.5 m, 4 m
- Pompe à boue
- Godets collecteur alu 2.8m
- Godet faucardeur 2m ,2.5m, 3m
- Grappin preneur
- Godet collecteur acier